

Declaration of Performance

DoP 18-22-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Klasse 25LM)
EN 15651-2: G-CC
2. Byggevarereidentifikation:
PRIMAX Construction Silicone - Byggesilikone
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarerens tilsligtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F-EXT-INT-CC (klasse 25LM)
Fugemasse til anvendelse ved glazing
Type G-CC
4. Producentens navn og adresse:
Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarerens ydeevne (Annex V)
System 4 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard: Det notificerede organ Ginger CEBTP (0074) har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
9. Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse: Metode A
Substrat: Mørtel type M2 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter ned-sænkning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
e) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Durabilitet	Bestået	

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-2:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		

a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Elastisk normalisering	≥ 60 %	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
e) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Durabilitet	Bestået	

*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Market Manager, Toke Andersen, Aalborg, 04.07.2018

